Barwa Sam®

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 1/MSR/2020

1.Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

MROZO-STYR ®

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

DOMIESZKA DO ZAPRAW

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

DOMIESZKA DO ZAPRAW MURARSKICH ORAZ ZAPRAW KLEJĄCYCH PRZYŚPIESZAJACA POCZĄTEK WIĄZANIA, w temperaturach nie niższych niż 0 ˚C

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
"Barwa Sam" S.C.
UL. LETNISKOWA 152, 05 – 807 PODKOWA LEŚNA

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

NIE DOTYCZY

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :

SYSTEM OCENY: 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

7b. Krajowa ocena techniczna:

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ICiMB – KOT-2020/0073 wydanie 1

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, nr akredytacji i nr certyfikatu

INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH w Warszawie, Akredytacja AC 008

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe
Zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie, %	≤ 0,01
Całkowita zawartość alkaliów wyrażona jako Na_2O_{eq}, %	≤ 0,3
Względny początek czasu wiązania zaprawy, %	≥ 90
Względna wytrzymałość na zginanie zaprawy po 28 dniach dojrzewania, %	≥ 60
Względna wytrzymałość na ściskanie zaprawy po 28 dniach dojrzewania, %	≥ 90
Zawartość powietrza w świeżej zaprawie,%	14÷ 20
Względna ilość wody wymaganej do uzyskania konsystencji normowej zaprawy, %	≥ 87
Względna przyczepność początkowa, %	≥ 80
Względny czas otwarty: przyczepność, %	≥ 75,0
Względny spływ, %	Nie większy niż dla zaprawy kontrolnej
Przyczepność zaprawy[1)] z domieszką do betonu*, MPa w warunkach suchych	≥ 0,25
Przyczepność zaprawy[1)] z domieszką do styropianu (EPS)*, MPa w warunkach suchych	≥ 0,08
Przyczepność zaprawy[1)] z domieszką do wełny mineralnej (MW)*, MPa w warunkach suchych	≥ 0,08 lub zniszczenie w wełnie
Oddziaływanie korozyjne	Zawiera składniki z EN 934-1,załącznik A.1 i A.2 Azotan Wapnia

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Wersja -1

W imieniu producenta podpisał: Krzysztof Zawistowski

K. Zawistowski

Owczarnia, dnia 03.10.2025